

# Malerblatt

meinungsstark | fundiert | multimedial

05 | Mai 2022

## INNENRÄUME

### Farben und Lacke

Reflektierende Farben  
und Alkydharzlacke

### Kreativtechnik

Glencheck-  
Karos für die Wand

### Zunftzeichen

Zu Besuch bei  
einer Goldschmiedin

## Geräteausstattung für das Spritzen von Fassaden



Für die effektive Beschichtung von Fassaden sollte die Airless-Anlage mindestens 4,0 l/min Förderleistung (z. B. Monster LuckySpray 4.5) haben.

**Die empfohlene Ausstattung ist:**

- 45 Meter HD-Schlauch Nennweite (NW) 6 für hohen Arbeitsradius
- 2 Meter Schlauchpeitsche NW 4 für bessere Beweglichkeit
- Drehbare Verbindungen, damit die Schläuche einfach aufgerollt werden können
- Schlauchtrommel zum Verstauen der Schläuche direkt am Gerät
- Gerüsthälter zum Fixieren des Schlauches auf der jeweiligen Arbeitslage
- 15 Zentimeter Düsenverlängerung oder alternativ SprayRoller 2 in 1: Spritzen und Walzen in einem Arbeitsgang

-Düse mit breitem Spritzwinkel: 727: 70 Grad Spritzwinkel und 0.027" Bohrung. Setzen Sie Teams von zwei bis drei Mitarbeitern ein. So können die notwendigen Arbeiten wie Beschneiden, Spritzen und Walzen wirtschaftlich durchgeführt werden. Idealerweise wechseln sich die Mitarbeiter mit den jeweiligen Arbeiten alle 30 bis 60 Minuten ab.

**Hinweis:** Bei großen Objekten ist der Einsatz von Fässern oder Containern sinnvoll: Die Airlessanlage wird mit entsprechenden Ansaugleitungen ausgerüstet und somit ist die kontinuierliche Materialversorgung gewährleistet. Bei leistungsstarken Airlessanlagen (Monster EasySpray 7.0) sind dann auch Schlauchlängen von bis zu 90 Metern möglich. [www.linz-service.de](http://www.linz-service.de)